ASEPTCONN AG

Joints PURESEAL®

GROUPE efire



À propos de nous

Aseptconn est un fournisseur leader de composants, produits, logiciels et systèmes pour la technologie des liquides stériles, principalement dans les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique. Avec des produits innovants et des conseils d'experts, Aseptconn aide à améliorer durablement les processus de ses clients. Son portefeuille étendu et ses services variés en font le fournisseur privilégié de nombreuses entreprises pharmaceutiques internationales renommées.

Description du Produit

Conçus par Efire, les joints PURESEAL® offrent une excellente résistance au fluage et au cyclage pour une étanchéité fiable et durable pour les secteurs pharmaceutique, cosmétique et chimie fine.
Fabriqué en PTFE modifié de haute pureté selon une méthode innovante, le joint PURESEAL® assure une compressibilité homogène sur l'ensemble des faces du TriClamp, offrant ainsi une excellente capacité de compensation des désalignements. Il se décline en une large gamme de modèles, parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques.

www.aseptconn.ch
+41 52 725 10 10
info@aseptconn.ch

Joints PURESEAL®

Caractéristiques

Caractéristiques	Détails
Composition	PTFE à contexture 100% homogène maîtrisée réalisé en moulage par compression
Domaine d'application	Pharmaceutique, Cosmétique, Chimie fine
Température d'utilisation	-200°C à +260°C
Utilisation	Tous fluides pH 0 - 14 (gaz, fluides) Résistants à tous les traitements CIP/SIP
Couleur	Blanc, sans pigment ou additif ajouté
Certificats	
Caractéristiques	• Densité calculée selon ASTM D-4894 : 1.6 • Disponible sans ou avec lèvres pour un postionnement parfait sur les ferrules. • Très bonne tenue aux variations de températures • Dimensions du joints conformes à DIN 32676, DIN 11850, ISO 1127, ASME BPE • Compressibilité homogène • Excellente reprise élastique • Excellente résistance au fluage • Taux de fuite très faible

Produits

Il est possible de réaliser tous types de pièces sur plan ou modèle, avec des tolérances de fabrication très précises, jusqu'à ±0,1 mm. Toutes les dimensions peuvent être ajustées selon vos besoins.



Joint Clamp type A



Joint Clamp type B



Joint D-Ring



Joint SMS L



Joint Torique